



PRODUITS PRÉSENTÉS



SYSTÈME D'INFLATION DE PNEU D'AZOTE DE NG-4

Le NG-4 Générateur d'azote avec un système de gonflage / purge est idéal pour les magasins à grand volume. La NG-4 peut être programmé pour purger et le gonfler pneumatiques à la spécifié PSI jusqu'à 9 fois. Cette unité a une gamme de fonctionnement de 0 à 145 PSI et est équipé d'un haut-off fonctionnalité. Équipé de 4 tuyaux qui n'ont rapide lock air mandrins, le technicien seulement besoins d'accorder la tuyaux une fois. Puis réglez la programmable panneau de contrôle pour le nombre désiré de cycles de purge spécifié et la pression des pneumatiques et l'unité automatiquement complète le service. La NG-4 est livré en standard interne 60 gallons azote réservoir de stockage. Tire Service Equipement a plusieurs autres configurations de système d'azote disponibles pour adapter à votre entreprise, si vous avez un magasin de motos ou d'une grande flotte de camions.



16" x 20" Bannière



Azote
Brochures

GONFLER VOS VENTES
AVEC LES ÉLÉMENTS SUIVANTS



2' x 8' Bannière



3451 South 40th Street, Phoenix, Arizona 85040 | www.tsissg.com
Ph: 800.223.4540 | Fax: 602.437.5025 | Email: info@tsissg.com



PRODUITS PRÉSENTÉS

Petit Pneu De Roue Changeant La Station

Construit pour durer, le CH-22 livre des vitesses changeantes au pneu manuel le plus rapide autour de. Combinez-le avec l'éventaire de CH-23 vous recevez un construit dans le brisant de perle plus l'entreposage pour vos instruments de pneu.



OPTION PLAQUE DE FOND

Produit de caractéristique appareil de nettoyage de Roue de-WC-15

Lourds fermées unité pour le nettoyage perle siège et de la jante bride domaines de l'aluminium et d'acier roues. Contrôle le passager et allume le camion pousse 13" à 20" diamètre et les largeurs jusqu'à 12" large. Les roues tournent sur les cylindres d'unité de caoutchouc. Une 6" brosse métallique de diamètre a alimenté par un 2 HP le moteur électrique nettoie facilement des roues. La clôture a une fenêtre de vue d'acrylique pour regarder l'emplacement de brosse et observe le statut de nettoyage de roue.



INSTALLATEUR DE TALON CHEETAH® et ACCESSOIRES

CH-5 Acier Réservoir

INSTALLATEUR DE TALON CHEETAH® CH-5 la plus difficile non seulement sûr mais simple, rapide et économique. Conçu pour l'usage commercial sur tout les pneus véhicule tout-terrain à 24,5" pneus de camion. Le réservoir certifié ASME.



CH-5AL Aluminum Réservoir disponible

CH-2 Acier Réservoir

INSTALLATEUR DE TALON CHEETAH® CH-2 est conçu en particulier pour ces plus petites applications de pneu ; véhicule tout-terrain, les voitures de golf, le kart, et la pelouse et le jardin. Le deux gallon réservoir certifié ASME.



ACCESSOIRES

02.106
Magnum 1



01.111
Socle De Pneu



01.109
Flexible D'air À Basse Pression



01.110
La Cale De Pneu



TIRE SERVICE EQUIPMENT MFG. CO. INC.
SAF-TEE SIPING & GROOVING INC.

3451 South 40th Street, Phoenix, Arizona 85040 | www.tsissg.com
Ph: 800.223.4540 | Fax: 602.437.5025 | Email: info@tsissg.com